

## Трубы ПЭ 100 для и газопроводов

Артикул	Наружный диаметр (мм) Ø	Стандартное размерное соотношение и максимальное рабочее давление					
		SDR 21	SDR 17.6	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9
		PN 8	PN 9.6	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
Толщина стенки ( мм )							
В 020	20	-	-	-	-	2.3	2.3
В 025	25	-	-	-	-	2.3	3.0
В 032	32	1.5	-	-	2.4	3.0	3.6
В 040	40	2.0	2.3	2.4	3.0	3.7	4.5
В 050	50	2.4	2.9	3.0	3.7	4.6	5.6
В 063	63	3.0	3.6	3.8	4.7	5.8	7.1
В 075	75	3.6	4.3	4.5	5.6	6.8	8.4
В 090	90	4.3	5.1	5.4	6.7	8.2	10.1
В 110	110	5.3	6.3	6.6	8.1	10	12.3
В 160	160	7.7	9.1	9.5	11.8	14.6	17.9
В 200	200	9.6	11.4	11.9	14.7	18.2	22.4
В 250	250	11.9	14.2	14.8	18.4	22.7	27.9
В 315	315	15	17.9	18.7	23.2	28.6	35.2
В 400	400	19.1	22.7	23.7	29.4	36.3	44.7
В 500	500	23.9	28.4	29.7	36.8	45.4	55.8
В 630	630	30	35.7	37.4	46.3	57.2	-

